

Remont sali OSP we wsi Stadniki gm. Grodzisk - Instalacja elektryczna wewnętrzna gniazdowa i oświetleniowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Instalacje elektryczne OSP</b>		
		<b>1.6.1. Instalacje</b>		
1	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle Nr ST: 2,12	m	99,000
2	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm Nr ST: 2,12	m	99,000
3	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 Nr ST: 2,9	m	31,000
4	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 Nr ST: 2,9	m	90,000
5	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5 Nr ST: 2,9	m	14,000
6	KNNR 5 0205/02	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDY 5x2,5 Nr ST: 2,9	m	15,000
7	KNNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle Nr ST: 2,17	szt	11,000
8	KNNR 5 0308/05	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm <sup>2</sup> Nr ST: 2,17	szt	9,000
9	KNNR 5 0308/07	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 16A/4mm <sup>2</sup> Nr ST: 2,17	szt	1,000
10	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego Nr ST: 2,17	szt	1,000
11	KNNR 5 0306/03	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego Nr ST: 2,17	szt	1,000
		<b>1.6.2. Oprawy Oświetleniowe</b>		
12	KNNR 5 0502/03	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) Nr ST: 2,18	kpl	3,000
13	KNNR 5 0502/02	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - plafon 40W IP 65 Nr ST: 2,18	kpl	1,000
		<b>1.7. Pomiary</b>		
14	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia Nr ST: 3,3	pomiar	3,000
15	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia Nr ST: 3,3	pomiar	1,000
16	KNNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - za każdy następny pomiar Nr ST: 3,3	szt	9,000
17	KNNR 5 1304/06	Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar Nr ST: 3,3	szt	11,000